

Contact :

TREPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
<http://www.tremplinhp.com>
<https://www.facebook.com/tremplinhp>
<http://www.tourdubost.com>
<http://le-messenger-de-la-tour.eklablog.com/recent>

Construction de l'échafaudage nécessaire à la restauration de la fenêtre Est du troisième étage

Nous avons installé deux consoles en porte-à-faux pour soutenir la structure de l'échafaudage.

Après avoir récupéré un ensemble de panneaux légers en bois, traité contre les intempéries, nous avons demandé à Sébastien de les acheminer à la poulie. Cela nous abritera du mauvais temps et du froid afin d'être protégé.



Parallèlement à cette structure, nous avons positionné des poutrelles IPN pour soutenir les deux linteaux, de même qu'une cornière pour soutenir les linteaux intermédiaires.

Nous avons protégé, à l'aide de feutre, les parties sensibles de la fenêtre, susceptibles d'être manipulées par la suite.

Ainsi nous pouvons travailler en toute sécurité, pour les hommes mais aussi pour les pierres qui sont très fragiles.



Avec le concours de :

Département de Saône-et-Loire



DIRECCTE 71



Fonds Social Européen



Union européenne

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen

AGIRE



Direction Régionale des Affaires Culturelles De Bourgogne Franche Comté



Conseil Régional Bourgogne Franche Comté



Fédération Française du Bâtiment



Pôle Emploi



Fondation du Patrimoine



Vieilles Maisons Françaises



Restauration de la fenêtre à meneaux du troisième étage : les étapes de la restauration

Mettre en pression la fissure à l'aide de coins de bois et assurer un blocage à l'aide d'un mortier de chaux

Déposer la pierre, de réemploi, trop lourde, afin de restituer l'arc de décharge d'origine dont le départ est encore visible

Agrafer et recoller le linteau pour lui redonner sa solidité

Déposer le meneau supérieur pour le recoller et l'armer à l'aide de tige inox avant de le repositionner

Déposer le linteau intermédiaire pour l'agrafer et le repositionner à sa place originale.

Déposer le meneau inférieur pour le recoller et l'armer à l'aide de tiges inox avant de le repositionner

Déposer le jambage, friable, afin de le remplacer par un nouveau

Déposer la partie altérée de l'assise pour la remplacer par une nouvelle

