

Suite du loft de la Tour

Nous sommes bientôt proches des vacances de Noël :

Au niveau du travail ça avance très bien, les badigeons des wc sont finis. Ingrédients : 10 pelles de tarmac. 3 seaux de chaux. 6 bières de 25 cl .1/2 brouette d'eau. Je vais faire la taille de pierre avec OLIVIER. J'ai refait les marches de la tour et je les ai nettoyées.



lydie



Avec le concours financier de :
Conseil Général de
Saône-et-Loire
Direction Départementale
du Travail de l'Emploi et de
la Formation Professionnelle
Direction Régionale des
Affaires Culturelles de
Bourgogne
Fonds Social Européen

Contacts :

LA TOUR DU BOST
71710 CHARMOY
Tél : 03 85 56 13 65

P.H.A.R.E
Siège Social : Mairie 71640 GJVRY
Boîte Postale : BP 80010 71450 BLANZY

et



5, Rue Sous Les Halles
71710 MONTEENJS
Tél./Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
www.tremplinhp.com

<http://www.tourdubost.com>

TOUR DU BOST'S STORY

octobre 2005

Chers lecteurs

Nous sommes toujours là, on nous dit que les travaux n'avancent pas, mais pour moi, je pense que c'est le contraire moi Mohamed.

J'ai poncé puis lavé les poutres qui étaient très sales après je les ai traitées au pinceau pour protéger le bois. J'en ai bavé, mais quand j'ai vu le résultat ce que j'avais enduré était oublié ; je suis content de ce que j'ai fait. Maintenant nous attendons cette fameuse poutre et nous sommes en train de réfléchir comment nous allons nous y prendre pour la faire entrer et aussi l'installer ; ce n'est pas évi-



dent et comme ça elle sera mise. Nous passerons au plancher.

En haut ils font le déjointoyage et en bas la taille de pierres pour la meurtrière et la fenêtre ; voilà les travaux que l'on fait en ce moment.



Mohamed

Besoin de « matière grise »

Mesurant 7,60 m de longueur et pesant environ deux tonnes, la poutre du 1^{er} étage est déjà commandée, son installation est prévue pour le 15 décembre.

Mais voilà ! Comment la faire entrer dans la tour ? sachant qu' il n' est pas possible de la faire entrer par le dessus à cause du toit et du plancher. Alors comment cette nouvelle poutre va-t'elle trouver sa place dans la tour ? Nous sommes tous penchés sur la question. Les idées fusent, nos « matières grises » sont très sollicitées ; pour l'instant il s'agit de la faire entrer par une ouverture que l'on aura faite au niveau d'une fenêtre, mais toutes les idées sont les bienvenues.

ARMEL

Exercice cérébral

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

- 1) Tour de France
- 2) S'en amusa – Du vent
- 3) Allait en justice – Arturo
- 4) Précède culpa – Ente
- 5) Avancée – Elément de réponse ancien
- 6) Bouquinés – Dieu gauLois
- 7) Vouées aux enfers – Nicha
- 8) D'attaque – Elément de cintre
- 9) Solange le fait
- 10) Soumises à la T.V.A

- A) Association
- B) Nous passent au dessus de la tête
- C) Eléments de bois
- D) Roue – Complète le néant pour Sarthre
- E) Sensibilités – Cale
- F) Extrémistes – Pour tracer droit
- G) 2 fois – Usai
- H) Est à l'origine – Maréchal
- I) Renifle – Bon gâteau mais petit
- J) La fin des haricots – 7tiem cieux



REPONSE LE MOIS PROCHAIN

GILLES

La taille de pierre est commencée.

Le linteau de la meurtrière est terminé. Pour tailler les jambages de la meurtrière, il faut, au début tracer les contours de la pierre à l'aide d'un gabarit. Ensuite avec la disqueuse on découpe les contours de la pierre. Après on met les faces de niveau avec une massette et un burin. Pour finir, il faut faire l'aspect de taille, au taillant, toujours du même sens. Le ponçage des poutres, des lambourdes et du plancher de l'accueil a été effectué. Ensuite elles ont été traitées avec de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine. Le déjointoyage des parapets extérieurs au sommet de la tour est en cours d'exécution. Certaines marches de l'escalier de la tour ont été réparées, du fait qu'elles étaient en mauvais état.

OLIVIER

